


Sistema di etichettatura per la piegatura ed etichettatura di sacchetti



0.1 Nastro a spintori



0.2 Dispositivo PN in ingresso



0.3 Tampone applicatore

Per piegare ed etichettare sacchetti

Il sistema effettua la piegatura e l'etichettatura di sacchetti sottovuoto contenenti tè; il sistema è composto da un nastro a spintori (foto 1) con movimento alternato, sul quale vengono immessi i sacchetti (foto 2) che vengono guidati fino alla zona di etichettatura. Qui il prodotto viene spinto contro una piastra di riscontro, in modo che il lembo superiore del sacchetto sia inserito perfettamente dentro il dispositivo di piegatura. La macchina esegue la piegatura e subito dopo viene applicata l'etichetta: un tampone applicatore (foto 3) che soffiava l'etichetta sulla parte superiore del sacchetto ed un rullino finisce di applicare l'etichetta sul fronte.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo di macchina	Sistema speciale
Velocità	40 pz/min
Prodotto etichettato	Sacchetti pieni
Formato prodotto	Parallelepipedo
Dimensione prodotto	90 Lung x 60 largh x155 h mm
Dimensione etichetta	70x25 mm
Settore di utilizzo	Bevande – infusi (te/caffè/tisane)
Altri settori	Spezie, profumi ambiente



Guarda il filmato

